



**Scheda tecnica Ledvance LED SPOT II Giro FIX 8W  
670lm 36D - 840 Bianco Freddo | 81mm - IP44 -  
Dimmerabile**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| SKU                               | 234272                            |
| EAN                               | 4058075127104                     |
| Marca                             | Ledvance                          |
| Nome del fabbricante              | SPOT LED FIX 8W/4000K WT DIM IP44 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                            |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                             |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Potenza Lampada                    | 8                            |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Sì, dimmerabile              |
| Codice Colore                      | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 670                          |
| Efficienza (Lm/W)                  | 80                           |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 36                           |

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Driver Incluso   | Sì          |
| Tipo di Prodotto | Faretti LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Lampadina inclusa              | Sì                          |
| Montaggio                      | Incasso                     |
| Spazio richiesto (mm)          | 68                          |
| Copertura Ottica               | PMMA (Polimetilmetacrilato) |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44                        |
| Protezione da impatti          | IK06 - 1 Joule              |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 45              |
| Alloggiamento                  | Alluminio                   |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                      |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza     |
| Fattore Potenza                | >0.90                       |
| Inclinabile                    | No                          |
| Connessione Infisso            | Morsetto a vite, 2 poli     |
| Product Serie                  | SPOT DIM                    |

## Dimensioni

|               |    |
|---------------|----|
| Altezza (mm)  | 51 |
| Diametro (mm) | 81 |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore

|                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Specialista</b> dell'illuminazione |  Piani di illuminazione <b>personalizzati</b> |
| Tipo di sensore<br> Nessun sensore     |                                                                                                                                  |
|  Fino a <b>7 anni</b> di garanzia      |  Resi facili entro <b>14 giorni</b>           |