



**Scheda tecnica Ledvance Proiettore LED Lampada da cantiere Treppiedi Scuro Grigio 50W 4500lm 120D - 840 Bianco Freddo | IP65 - Simmetrico**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| SKU                               | 243830                              |
| EAN                               | 4058075213975                       |
| Marca                             | Ledvance                            |
| Nome del fabbricante              | LED WORKLIGHT 1X50W 840 TRIPOD LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                              |
| Vita Media Utile (ora)            | 25000                               |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 50                           |
| Sostituto (Watt)              | 50                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 4500                         |
| Efficienza (Lm/W)             | 90                           |

1

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 120            |
| Fattore Potenza                    | >0.90          |
| Tipo di Prodotto                   | Proiettori LED |

## Dettagli sulla plafoniera

2

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Montaggio                      | Pavimento                    |
| Lampadina inclusa              | Sì                           |
| Connessione Infisso            | Protective contact Plug type |
| Copertura Ottica               | Vetro                        |
| Distribuzione Luminosità       | Simmetrico                   |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                         |
| Protezione da impatti          | IK06 - 1 Joule               |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 45               |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio scuro                 |
| Alloggiamento                  | Alluminio, Acciaio           |
| Colore del Rivestimento        | Grigio                       |
| Product Serie                  | Worklight                    |

## Dimensioni

3

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 780  |
| Larghezza (mm) | 680  |
| Altezza (mm)   | 1800 |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

4

### Informazioni sul sensore

|  |  |
|--|--|
|  <b>Specialista dell'illuminazione</b><br>Tipo di sensore |  <b>Piani di illuminazione personalizzati</b><br>Nessun sensore |
|  <b>Fino a 7 anni</b> di garanzia                         |  <b>Resi facili entro 14 giorni</b>                             |