



Scheda tecnica Ledvance Stagna LED Stagna Eco Slim 36W 4320lm - 840 Bianco Freddo | 120cm  
[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| SKU                               | 243668                              |
| EAN                               | 4058075601611                       |
| Marca                             | Ledvance                            |
| Nome del fabbricante              | DP SLIM ECO 1200 36W840 IP65GY LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                              |
| Vita Media Utile (ora)            | 30000                               |

Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x36                         |
| Potenza Lampada               | 36                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 4320                         |
| Efficienza (Lm/W)             | 110                          |
| Fattore Potenza               | >0.90                        |
| Lampadina inclusa             | Sì                           |
| Lunghezza                     | 120cm                        |

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Tipo di Prodotto | Reglette Stagne LED |
|------------------|---------------------|

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Montaggio                      | Superficie                 |
| Connessione Infisso            | Screwless Terminal, 2-Pole |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato)         |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                       |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule             |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40             |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                     |
| Colore del Rivestimento        | Bianco                     |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza    |
| Product Serie                  | Eco                        |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1200 |
| Larghezza (mm) | 35   |
| Altezza (mm)   | 48   |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

