



Scheda tecnica Ledvance LED HighBay Gen4 87W 13000lm 110D - 865 Luce del Giorno | IP65

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| SKU                               | 244765                        |
| EAN                               | 4058075692848                 |
| Marca                             | Ledvance                      |
| Nome del fabbricante              | HB P 87W 865 110DEG IP65 LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                        |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                         |
| D-Mark                            | Sì                            |

## Informazioni tecniche

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Tecnologia                        | LED Integrato                  |
| Potenza Lampada                   | 87                             |
| Dimmerabile                       | Non dimmerabile                |
| Indice di abbagliamento unificato | < 22 - per corridoi e ingressi |
| Driver Incluso                    | Sì                             |
| Voltaggio (V)                     | 220-240                        |
| Codice Colore                     | 865 Luce Del Giorno            |
| Colore della Luce (Kelvin)        | 6500 Luce Del Giorno           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)     | 80-89 - Buona resa cromatica   |
| Colore Chiaro                     | Bianco                         |
| Impostazione del Colore           | Colore unico                   |

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 110                     |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 13000                   |
| Efficienza (Lm/W)                  | 150                     |
| Fattore Potenza                    | >0.95                   |
| Tipo di Prodotto                   | Lampade LED industriali |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Montaggio                      | Superficie         |
| Connessione Infisso            | Cavo, 3 poli       |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato) |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65               |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule     |
| Temperatura di Lavoro          | -30 to +50         |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero               |
| Alloggiamento                  | Alluminio          |
| Colore del Rivestimento        | Nero               |
| Product Serie                  | HIGH BAY GEN 4     |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 155 |
| Diametro (mm) | 280 |

## Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

Tipo di sensore

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**