



## Scheda tecnica Philips Faretto LED Coreline RS140B 15W 1200lm 36D - 840 Bianco Freddo | 95mm - IP65 - Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| SKU                               | 233199                          |
| EAN                               | 8718699384227                   |
| Marca                             | Philips                         |
| Nome del fabbricante              | RS140B LED12-36-/840 PSR PI6 WH |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                          |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                           |

### Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Potenza Lampada                    | 15                           |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Sì, dimmerabile              |
| Codice Colore                      | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 1200                         |
| Efficienza (Lm/W)                  | 80                           |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 36                           |

Tipo di Prodotto

Faretti LED

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Lampadina inclusa              | Sì                 |
| Montaggio                      | Incasso            |
| Spazio richiesto (mm)          | 78                 |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato) |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65               |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule  |
| Temperatura di Lavoro          | 0 to +35           |
| Alloggiamento                  | Alluminio          |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco             |
| Inclinabile                    | No                 |
| Product Serie                  | RS140B             |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Larghezza (mm) | 95   |
| Altezza (mm)   | 59.5 |
| Diametro (mm)  | 95   |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

Nessun sensore

**Perché scegliere Lampadadiretta?**



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

