



Scheda tecnica Philips LED Luce pendente TrueLine SP534P Aluminum 34W 4000lm - 940 Bianco Freddo | 113x5.5cm - Dali Dimmerabile - Miglior resa cromatica

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| SKU                               | 237288                                  |
| EAN                               | 8718699963927                           |
| Marca                             | Philips                                 |
| Nome del fabbricante              | SP534P LED40S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                  |
| Vita Media Utile (ora)            | 70000                                   |

## Informazioni tecniche

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                   |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                         |
| Potenza Lampada               | 34                              |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile Dali            |
| Driver Incluso                | Sì                              |
| Codice Colore                 | 940 Bianco Freddo               |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo              |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                          |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                    |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 4000                            |
| Efficienza (Lm/W)             | 117.6                           |

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Fattore Potenza  | >0.90                   |
| Montaggio        | Pendente                |
| Tipo di Prodotto | LED Decorative Lighting |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Protezione da solidi e liquidi | IP20              |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule |
| Temperatura di Lavoro          | +10 to +40        |
| Colore dell'Apparecchio        | Alluminio         |
| Alloggiamento                  | Alluminio         |
| Colore del Rivestimento        | Alluminio         |
| Product Serie                  | Trueline          |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1130 |
| Larghezza (mm) | 55   |
| Altezza (mm)   | 88   |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

