



Scheda tecnica Downlight LED II Giro UltraSlim Bianca 6W 426lm - 840 Bianco Freddo | 120mm - Ritaglio 110mm

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

SKU	242153
EAN	8719157033312
Marca	Altro
Nome del fabbricante	LED panel Round 6W UltraSlim Saw Size Ø 110 mm - Color temperature: Bright White 4000K - 4500K
Garanzia Totale di Lampadadiretta	3 anni
Vita Media Utile (ora)	30000

Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Potenza Lampada	6
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Non dimmerabile
Codice Colore	840 Bianco Freddo
Colore della Luce (Kelvin)	4000 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico
Angolo del Fascio luminoso (gradi)	120

Flusso Luminoso (Lumen)	426
Efficienza (Lm/W)	71
Fattore Potenza	>0.70
Indice di abbagliamento unificato	< 28 - per corridoi e ripostigli
Tipo di Prodotto	Downlight LED

Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Incasso
Spazio richiesto (mm)	110
Protezione da solidi e liquidi	IP20
Temperatura di Lavoro	Da - 20 a + 45
Alloggiamento	Alluminio
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Colore del Rivestimento	Bianco

Dimensioni

Altezza (mm)	20
Diametro (mm)	120

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore	Nessun sensore
-----------------	----------------

Perché scegliere Lampadadiretta?



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

