



**Scheda tecnica Downlight LED ORTHO Aluminium  
Bianca 15W 1575lm 90D - 830-850 Regolabile Bianca |  
Ritaglio 170mm - IP22 - Optional Dimmerabile**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| SKU                               | 247573   |
| EAN                               | 8720701271333                                  |
| Marca                             | Senza marca                                    |
| Nome del fabbricante              | LED DOWNLIGHT   ORTHO   TRI COLOR   Ø170   15W |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni   |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000  |

## Informazioni tecniche

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Luce d'Emergenza              | Senza luce di emergenza               |
| Inclinabile                   | No                                    |
| Tecnologia                    | LED Integrato                         |
| Sostituto (Watt)              | 45                                    |
| Potenza Lampada               | 15                                    |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                               |
| Dimmerabile                   | Opzionale                             |
| Codice Colore                 | 850 Bianco Freddo, 830 Bianco Caldo   |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 5000 Bianco Freddo, 3000 Bianco Caldo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica          |
| Colore Chiaro                 | Bianco                                |
| Impostazione del Colore       | Bianco regolabile                     |

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Lampadina inclusa                  | Sì                             |
| Numero di lampadine                | 1                              |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 90                             |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 1575                           |
| Efficienza (Lm/W)                  | 105                            |
| Fattore Potenza                    | >0.90                          |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 22 - per corridoi e ingressi |
| Copertura Ottica                   | PC (Policarbonato)             |
| Tipo di Prodotto                   | Downlight LED                  |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Montaggio                      | Unità integrata |
| Spazio richiesto (mm)          | 170             |
| Protezione da solidi e liquidi | IP22            |
| Protezione da impatti          | IK06 - 1 Joule  |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40  |
| Alloggiamento                  | Alluminio       |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco          |
| Colore del Rivestimento        | Bianco          |
| Connessione Infisso            | Euro maschio    |
| Product Serie                  | ORTHO           |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 68  |
| Diametro (mm) | 200 |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

Nessun sensore

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

